

# K INDUSTRIES

## Vêtements de travail



Fabrication italienne sur  
toute notre gamme  
Création et certification : Italie  
Matières premières : Italie  
Piqûre des tiges : Albanie  
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :  
ISO 9001  
ISO 14001  
SA 8000

www.uniwork.it



## AERO S1P

### CARACTÉRISTIQUES

**TIGE** : Cuir velours et nylon

**SEMELE DE PROPRIÉTÉ** : Giove

**EMBOULT** : Composite

**LAME ANTIPERFORATION** : Textile

**SEMELE** : CLASS VISION en PU 2D

**DOUBLURE** : HK3 haute capacité respirante

**POINTURE** : 38 au 48

**RESISTANCE AU GLISSEMENT** : SRC

**VERSION BASSE** : Breezy S1P

PRÉCONISATION

TERTIAIRE  
INDUSTRIE  
MAINTENANCE



## RÉSULTATS AUX TESTS

### 5.11 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS "SRC"

Test de la semelle sur céramique lubrifiée : eau + détergents

Position à plat sur pointure 42

≥ 0,32

0,41

Position inclinée sur pointure 42

≥ 0,28

0,36

Test de la semelle sur acier avec glycérine

Position à plat sur pointure 42

≥ 0,18

0,20

Position inclinée sur pointure 42

≥ 0,15

0,15

### PERFORMANCES DE LA TIGE : Cuir velours

5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)

≥ 0,8

4,8

5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)

≥ 15,0

49,7

### DOUBLURE HK3

5.5.3. Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/cm²h)

≥ 2,0

6,6

5.5.3. Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm²h)

≥ 20,0

53,3

### ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON

6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)

≥ 20,0 J

27 J